

# Mobiles Zubehör | Frischwasserstation HOTWATER MFS 150

ArtikelNr.: HM2000001305

Anwendungsbereiche:



Typ	HOTWATER MFS 150
Übertragungsleistung	100 - 150 kW
Abmessungen (T x B x H)	550 x 500 x 1100 mm
Gewicht	ca. 60 kg
Nennzapfvolumenstrom	40 l/min bei prim. 60/25°C u. sek. 10/45°C 36 l/min bei prim. 70/25°C u. sek. 10/60°C
Nennleistung	121 kW bei prim. 60/25°C u. sek. 10/45°C 156 kW bei prim. 70/25°C u. sek. 10/60°C
Wohneinheiten	8
max. Betriebstemperatur HZ	95°C
Absicherung	8 bar SV
Zirkulationspumpe	ja
Stromaufnahme   Leistung	110 W
Stromanschluss	230 V / 16 A
Anschluss Heizkreis	VL/RL Storz D-25 (KA 31 mm) (oder bauseitig 1")
Anschluss Brauchwasser	KW/WW Storz D-25 (KA 31 mm) (oder bauseitig 1") Zirkulation Storz D-25 (KA 31 mm) (oder bauseitig 1")

Technische Änderungen vorbehalten

### Ihre Vorteile

- Auch zum Anschluss an vorhandene Heizsysteme
- Stufenlose Temperatureinstellung
- Zur thermischen Desinfektion geeignet
- Einfach lenkbar durch Transportrollen
- Kaskadierbar

Transportable Frischwasserstation bis 150 kW zur Erzeugung von Brauchwarmwasser. Als Ergänzung zur vorhandenen Zentralheizung oder in Verbindung mit einer mobilen Heizzentrale. Ausgerüstet mit Schnellkupplungen, Absperrungen, Schmutzfänger,

Entleerung, Entlüftung, Thermometer, Zirkulationspumpe und Temperaturregelung für Brauchwarmwasser. Der Anschluss erfolgt wie gewohnt über unsere flexiblen Schlauchverbindungen HOTFLEX.